



DESTINATION : Huile pour la protection et l'entretien des parquets, lambris et toute menuiserie.
Intérieur

PROPRIETES

ET AVANTAGES : Nourrit et protège les bois en profondeur grâce à une excellente imprégnation.
D'entretien facile, elle apporte une très bonne résistance à l'eau et aux tâches, tout en laissant « respirer » le bois.
L'huile pour parquets est incolore, non grasse et laisse une agréable odeur « fraîcheur pin ».

SUPPORTS : Bois massifs

MATERIEL

D'APPLICATION : Brosse ou rouleau

TEINTE ET ASPECT : **Aspect :** Bois brut – Bois ciré
Coloris : Incolore

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Classification AFNOR	NFT 36.005 / Famille I, classe 2b
Directive européenne COV 2004/42	Produit hors champs d'application de la directive
Densité à 20°C	0,86 +/- 0,4
Viscosité à 20°C	20 +/- 2 s coupe ISO 4mm
Extrait sec en poids	36 +/- 2 %
Liant	Huile uréthane
Solvant	White spirit
Rendement	10 à 15 m ² / L / couche
Conservation	Excellente en emballage d'origine fermé

CONDITIONNEMENTS : 1L

HYGIENE ET

SECURITE : Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com



CARACTERISTIQUES

D'APPLICATIONS :

De 1 à 2 couches
De 10 à 15 m² / L / couche
Air ambiant : 20°C / %HR : 50%
Hors poussière : 1 à 2 heures
Sec au toucher : 4 heures
Recouvrable : 6 heures

DILUTION :

Prêt à l'emploi
Nettoyage du matériel : White spirit

CONSEILS

D'APPLICATION :

Préparation des supports :

Poncer le parquet à blanc. Terminer par un ponçage au grain 100 ou 120 et dépeussier. Les parquets cirés doivent être préalablement décirés.

Application :

Imprégner généreusement les surfaces au pinceau. Laisser sécher 20 minutes, essuyer les excédents d'huile avec un chiffon propre et sec. Selon l'absorption du bois, il est possible d'appliquer une 2^{ème} couche après 6 heures.

Observation :

Ne pas appliquer sur un parquet humide.
Les bois résineux ou exsudant (gras) doivent être soigneusement dégraissés et isolés avant l'application de la première couche.

MISE EN SERVICE :

La performance optimale est obtenue après 48 à 72 heures de séchage.

CONSEILS

D'ENTRETIEN :

Pour l'entretien courant utiliser simplement un aspirateur ou une serpillière à peine humide.
Pour raviver votre parquet, appliquer régulièrement une fine couche d'huile pour parquets au balai éponge.
Cette finition huilée peut être localement renouvelée si besoin :
Poncer les parties usées avec un abrasif fin, dépeussier puis appliquer de nouveau l'huile pour parquets (voir : « conseils d'application »).

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon - 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

EDITION JANVIER 2007. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE