



NATURE : HUILE POUR TECK
TYPE : PRODUIT D'IMPREGNATION POUR BOIS EXOTIQUES

PRESENTATION : PLASTITECK est une huile très nourrissante qui imprègne et protège durablement le teck en milieu marin. Cette huile pour teck assure une protection anti-UV et antifongique de très longue durée.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Densité à 20 °C : 0.85
Solubilité : White spirit
Point éclair : > 60°C
Etat physique : Liquide solvanté
Aspect : Limpide, légèrement ambré

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION :

PLASTITECK s'applique à la brosse ou au pinceau sur bois sec et propre. Un traitement avec notre nettoyant-détergent, PLASTIBRILL, est suggéré si le bois présente des moisissures ou autres souillures. Appliquer de préférence dans le sens des fibres du bois. Appliquer toujours une deuxième couche après séchage.

Séchage : Hors poussière : 8 h
Complet : 24 - 48 h

Mesures de prévention : Eviter le contact avec les yeux et la peau.
Manipuler dans des zones bien ventilées.

Mesures de protection : Porter obligatoirement des gants appropriés et des lunettes de sécurité en cas de risques de projection.

Dilution : A utiliser pur. Nettoyage du matériel au white spirit

EMBALLAGE ET CONSERVATION :

Disponible en : 1 L, 5 L et 25 L
Conservation : 1 an en emballage non ouvert.

HYGIENE ET SECURITE :

Conserver à l'écart de toute source d'ignition
Ne pas fumer
Ne pas respirer les vapeurs
Eviter le contact avec les yeux et la peau
En cas d'incendie, utiliser du CO2, poudres sèches et mousses. Ne jamais utiliser d'eau.